



# ACCRO PRISME

RÉSINE D'ACCROCHAGE  
POUR BÉTON ET MORTIERS



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

**ACCRO-PRISME** est une résine d'accrochage, diluable à l'eau, composée de résines synthétiques. Son adjonction renforce l'accrochage des bétons, mortiers, enduits ou plâtres sur tous les supports même les plus lisses. Appliqué en surface, **ACCRO-PRISME** permet de réguler la porosité des fonds. Il résout les problèmes d'accrochage sur toutes surfaces dont les supports ont une bonne tenue mécanique tels que le béton, les enduits, le bois, métaux, verres, terres cuites.

Il améliore l'étanchéité et peut servir à la réalisation d'enduits et chapes minces, d'enduits de piscines, cuves, réservoirs, à colmater les fissures, cuvelages.

Il est compatible avec tous les ciments et les plâtres. **ACCRO-PRISME** accroche sur tous les supports tels que les parpaings, les briques, les pierres, le bois... Incorporé à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier-colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joint de maçonnerie étanche.

**ACCRO-PRISME** augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en œuvre.

## AVANTAGES

- Mise en œuvre facile : augmente la plasticité du mortier.
- Forte adhérence sur les supports de maçonneries.
- Contribue à l'imperméabilisation des mortiers.
- Augmente les résistances mécaniques.
- Améliore la résistance aux graisses huiles et acides dilués.
- Ne dégage pas de mauvaise odeur.
- Intérieur et Extérieur.
- Stable aux UV. Incolore après séchage.
- Evite dans certains cas la pose de grillages ainsi que le piquetage.
- Compatible avec tous les colorants.
- Réduit le retrait et limite le risque de faïençage dans les mortiers, enduits et bétons.
- Ne contient pas de chlore minéral.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Non toxique.
- Ininflammable.

## CONDITIONNEMENT

Bidon de 5,10 ou 30 litres. Fût de 220 L.

PRISME® est une marque BATIOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATIOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD  
3, Rue des Chambettes  
63570 AUZAT LA COMBELLE  
Tél : 04 22 52 18 20  
Fax : 04 22 52 18 21  
info@prisme-pro.com  
www.prisme-pro.com



**Impression** : 1 L pour 2 à 5 L d'eau.



**Consommation** : 4 à 6 m<sup>2</sup> au litre de solution en impression.

**Gâchage** : 0,35 L à 0,70 L maxi pour 35 kg de ciment.

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des supports :

Quelle que soit la quantité du produit, le bon résultat dépend notamment de la préparation du support.

Dans tous les cas, les supports devront être sains, propres et débarrassés de toutes les particules non adhérentes.

**Application** : Humidifier abondamment 24 heures à l'avance.

La couche d'impression ne doit jamais être sèche mais poisseuse, avant d'être recouverte.

**Dans le cas de support lisse et non poreux (carrelage, grès, certaines pierres, etc.)**: effectuer un dérochage avec un décapant acide suivi d'un rinçage à l'eau.

**Ne jamais employer pur en badigeon ou pulvérisation.**

### Dilution d'Emploi :

**Ne jamais surdoser sous peine de mauvais résultats.**

**Dans le cas d'un support lisse ou/et non absorbant** :

Appliquer une impression de 1 L pour 2 L d'eau suivie d'un gobetis avec 0,70 L maxi pour 35 kg de ciment. Laisser durcir avant recouvrement.

## STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, du gel, sec et ventilé : température entre 5°C et 30°C.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas appliquer sur support à pH acide.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

Produit élaboré et fabriqué en France



Utilisation	Qté d'ACCRO PRISME	Qté d'eau	Sac de 35 kg de liant	Application
Accroche de chape mince	1.0 L	4.0 L	-	Pulvérisation
Accrochage de plâtre	1.0 L	1.0 L	-	Pulvérisation ou badigeon
Ragréage	1.5 L	-	1	Incorporation
Cuvelage	2.0 L	-	1	Incorporation
Mortier	1.0 L	-	1	Incorporation
Joints de façade	1.0 L	-	1	Incorporation
Enduit sur façade	1.0 L	3.0 L	1	Incorporation
Enduit de piscine/réservoir d'eau	2.0 L	-	1	Incorporation
Badigeon sur plafond	1.0 L	6.0 l	-	Badigeon
Stabilisateur de fonds poudreux	1.0 L	5.0 L	-	Pulvérisation ou badigeon

PRISME® est une marque BATICOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD  
3, Rue des Chambettes  
63570 AUZAT LA COMBELLE  
Tél : 04 22 52 18 20  
Fax : 04 22 52 18 21  
info@prisme-pro.com  
www.prisme-pro.com