

HYDROFUGE DE MASSE

HYDROFUGE PLASTIFIANT POUR ENDUITS ET MORTIERS



PRÉSENTATION DU PRODUIT

HYDROFUGE DE MASSE est un hydrofuge de masse super concentré d'origine végétale. Sa formulation exclusive apporte également un effet plastifiant aux mortiers et enduits dans lequel il est ajouté et améliore leurs caractéristiques finales.

HYDROFUGE DE MASSE apporte un triple bénéfice aux mortiers et enduits :

Effet plastifiant : facilite la malléabilité des mortiers et enduits.

Effet hydrofugeant : diminue l'absorption par capillarité.

Effet imperméabilisant : bloque l'écoulement de l'eau à l'intérieur du matériau.

Très économique grâce à son faible dosage (100 ml pour 35 kg de liant), **HYDROFUGE DE MASSE** est compatible avec la plupart des chaux et ciments. Il s'utilise dans de nombreux cas :

- Couche finale des enduits traditionnels.
- Enduits de façade.
- Jointoiement de pierres.
- Dégrossis de mur, mortier de pose.

- Arrases étanches
- Enduit bâtard, chaux/ciment ou chaux aérienne/ciment
- Mortier de couverture (solin, faîtage, etc).

AVANTAGES

- Produit d'origine 100% végétale.
- Triple effet : Plastifiant – Hydrofugeant – Imperméabilisant.
- Adjuvant sans chlorure.
- Ne modifie pas le temps de prise.
- Ne modifie pas la couleur des enduits teintés ou blancs.
- Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel.
- Imperméabilisant de joints de carrelages.
- Effet fluidifiant : permet de réduire de 5% l'eau de gâchage.
- Améliore la maniabilité des mortiers et enduits.
- Ne modifie pas l'adhérence pour de futurs revêtements (peinture, crépis, etc.)

- Conforme aux normes NF EN 934-2 et NF EN 480.10.
- Conforme au DTU 26.1 des enduits.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 5,10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



5L

10L

30L

220L

MISE EN OEUVRE

- Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10%
- **HYDROFUGE DE MASSE** est totalement miscible à l'eau. Disperser le produit dans les 3/4 de l'eau de gâchage.
- Bien mélanger **HYDROFUGE DE MASSE** dans l'eau afin d'obtenir une micro-dispersion homogène dans le mortier.
- Après incorporation des agrégats, compléter en eau si nécessaire.
- Poursuivre le malaxage 3 à 5 mn.

Pour les mortiers ou enduits très exposés aux intempéries, mettre 2 doses pour 35 kg de liant.

Dosage : 100ml pour 35kg de liant.

STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Conforme aux normes NF EN 934-2 et NF EN 480.10.
- Conforme au DTU 26.1 des enduits.
- Stocker à l'abri du gel. En cas de gel, réchauffer le produit à 20°C et l'agiter.
- Non soumis à étiquetage.

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD
3, Rue des Chambettes
63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél : 04 22 52 18 20
Fax : 04 22 52 18 21
info@prisme-pro.com
www.prisme-pro.com