

NETTOYANT FTT

NETTOYANT CONCENTRÉ MULTI-USAGE



PRÉSENTATION DU PRODUIT

NETTOYANT FAÇADE/TOITURE/TERRASSE (FTT) est une solution concentrée diluable à l'eau, multi-usage, particulièrement adaptée pour un nettoyage en profondeur de pratiquement tous les types de matériau, de manière extrêmement efficace.

NETTOYANT FTT est un tout nouveau produit détergent, pour décaper, dégraisser et nettoyer en profondeur les pierres naturelles ou reconstituées, crépis, béton, enduits... mais aussi les supports en PVC, plastiques, céramique, verre, marbre, tôle, inox, composites, textiles...

NETTOYANT FTT nettoie le support de ses salissures, tâches de graisses ou de pollution atmosphérique..., rénove le support et lui fait retrouver toute sa beauté originelle.

NETTOYANT FTT est biodégradable à plus de 90%. Il ne contient ni butyle, xylène, trichloréthylène ou phosphate.

AVANTAGES

- Ne nécessite pas de récurage ou d'action abrasive.
- N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les textiles.
- Produit polyvalent, multi-usage.
- Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
- Sans dégagement de vapeur nocive.
- Ne laisse pas de résidu, ni de voile.

MISE EN OEUVRE

On peut utiliser le **NETTOYANT FTT** pur sur des surfaces très encrassées mais en général le produit sera utilisé dilué à l'**eau chaude de préférence**. Utiliser de l'eau à 50°C pour une action plus rapide (triple son pouvoir). Pour neutraliser l'action du **NETTOYANT FTT**, rincer à l'eau claire.

S'applique en pulvérisation, avec une éponge, en machine haute pression, en trempage.

Essuyer avec un chiffon propre.

Manipuler avec des gants résistants aux alcalins.

Laisser agir le produit pendant 5 à 20 minutes selon le degré d'encrassement.

Rincer abondamment à l'eau claire pour neutraliser le produit lors des fortes concentrations.

Pour le lavage des vitres, rincer à l'eau avant séchage du produit.

Pour une action plus rapide de décollage des papiers peints (cuisine, salle de bains) il est recommandé de les strier.

Se dilue à l'eau. Se conformer aux dilutions.

Application	Dilution
Aluminium	3 L pour 7 L d'eau
Bois peint	2 L pour 8 L d'eau
Bois Verni	2 L pour 8 L d'eau
Carrelage / faïence	3 L pour 7 L d'eau
Ciment	3 L pour 7 L d'eau
Décollage de papiers peints	3 L pour 7 L d'eau
Email	1 L pour 9 L d'eau
Lessivage avant peinture	1 L pour 9 à 19 L d'eau
Machines-outils	3 L pour 7 L d'eau
Matériels paysagiste et agricole	3 L pour 7 L d'eau
Moteurs, chaudières, hottes	5 L pour 5 L d'eau
Nicotine, suies	3 L pour 7 L d'eau
Surfaces avant peinture	1 L pour 9 à 19 L d'eau
Taches (café, encre, stylo, rouille)	5 L pour 5 L d'eau
Vitre d'insert	5 L pour 5 L d'eau

Consommation

Temps d'action

**3 à 8 m² / Litre
de solution**



5 min à 20 min

Nettoyage du matériel : eau (ne pas laisser sécher)

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5,10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Effet corrosif sur certains métaux. : Ne pas appliquer pur sur l'aluminium, le zinc, l'étain et le cuivre ainsi que tous leurs alliages.
- Utiliser des gants et/ou des lunettes de protection.
- Le temps d'action dépend de la température ambiante, de l'ancienneté de la salissure et de l'état des supports.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Pour un résultat durable dans le temps, nous recommandons d'appliquer notre **PROTECTEUR MINÉRAL** ou notre **PROTECTEUR SOL EXTRÊME**, **PROTECTEUR TEXTILE** ou **PROTECTEUR VERRE**
- Ne dégage pas de vapeurs nocives.

Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque BATICOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD
3, Rue des Chambettes
63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél : 04 22 52 18 20
Fax : 04 22 52 18 21
info@prisme-pro.com
www.prisme-pro.com