

ANTI-GRAFFITI

Anti-graffiti **préventif et sacrificiel incolore** et de très longue durée pour tous supports



PRÉSENTATION DU PRODUIT

ANTI-GRAFFITI est un nouveau produit de traitement à base de résines synthétiques destiné à protéger les supports tels que le béton, les mortiers, les enduits, les briques, le bois... contre les graffitis, les salissures...

ANTI-GRAFFITI prend la forme d'une **couche sacrificielle** qui se dissout au nettoyage accompagnant avec elle salissures et graffitis.

ANTI-GRAFFITI possède toutes les caractéristiques techniques pour assurer une efficacité maximale dans le traitement anti-graffitis des murs, façades, allées, palissades, bardages...

L'**ANTI-GRAFFITI** est un produit simple d'utilisation qui confère au support une protection extrêmement efficace et très longue durée.

AVANTAGES

- Ne contient ni acide ni solvant, n'attaque pas les matériaux.
- Incolore après séchage.
- Hydrofuge et protège efficacement et durablement contre les abrasions et les graffitis.
- Permet de nettoyer avec un simple détergent non agressif lorsque cela est nécessaire.
- Laisse respirer le support.
- Sans solvant.
- S'applique sur tous supports (sauf métaux ferreux oxydables).

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 5 et 10 litres.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------|---------------------|
| Aspect | : Liquide |
| Couleur | : Blanche, laiteuse |
| Odeur | : Caractéristique |

MISE EN OEUVRE

- S'utilise : - Pur en anti-graffitis ou protection de longue durée.
- Dilué à l'eau (1 L pour 6 L d'eau) pour protection antisalissure.
- Appliquer à l'aide d'une éponge, brosse ou en pulvérisation basse pression pour une finition impeccable.
- Le délai d'application entre deux couches est d'une heure environ.
- **Les surfaces poreuses doivent être recouvertes de 2 couches au minimum.**
- Le film s'élimine avec une solution chaude alcaline (pH > 9.5). Laisser agir une minute au moins et rincer à l'eau sous pression ou à la brosse.
- Si le support a été sali par de la peinture, il sera parfois nécessaire d'éliminer le film protecteur par application d'un solvant adéquat (pour ramollir la peinture) puis application de la solution chaude alcaline.
- Appliquer de nouveau **ANTI-GRAFFITI** après élimination.

CONSUMMATION

- Rendement moyen donné à titre indicatif : **10m² par litre selon l'absorption du support.**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- **ANTI-GRAFFITI** ne contient aucun produit dangereux pour l'épiderme et l'environnement. Son emploi ne nécessite pas de précautions particulières. Néanmoins, pour les personnes à l'épiderme sensible, nous conseillons le port de gants et/ou d'une combinaison. En cas de projection sur la peau, laver immédiatement à l'eau.
- **ANTI-GRAFFITI** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C, mais inférieure à 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Il est recommandé de renouveler régulièrement l'application afin de garantir l'effet anti-graffitis.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

LES PRODUITS PRISME®

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de produits de traitements dédiée aux professionnels pour décaper, rénover, protéger et embellir tous les matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits...

PRISME® est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable.

Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

BATICOM

50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS
Tél: +33 1 40 86 43 72 Fax : +33 1 40 86 43 16
E-mail : info@prisme-pro.com
Internet : www.prisme-pro.com

Produit élaboré et fabriqué en France

