



PRISME®

FICHE TECHNIQUE

PROTECTEUR PIERRE *Effet Mouillé*

Imperméabilisant et protecteur anti-tâches avec **effet mouillé**
permanent sur pierres, tomettes...



PRÉSENTATION DU PRODUIT

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ est un traitement Hydrofuge/Oléofuge et imperméabilisant destiné à protéger toutes les surfaces poreuses intérieures et extérieures en leur donnant un effet mouillé esthétique. Les propriétés organiques de **PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ** assurent au matériau une protection hautes-performances contre les intempéries, les projections accidentelles d'huiles ou de graisses.

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ s'utilise en intérieur comme en extérieur, sur tous les matériaux poreux comme les pierres naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits monocouche ... Il accroît la dureté superficielle du support tout en le laissant respirer.

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ est un produit écologique. Il est non toxique, sans solvant et sans odeur.

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ permet un retardement du vieillissement du matériau, facilite l'entretien et permet de prévenir efficacement les principales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses, les infiltrations, les graffitis...

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Laiteux
Viscosité	: Fluide
pH	: 7 +/- 1
Densité	: 1
Temps de séchage (à 20°C et 65% HR)	: 2 heures
Surface circulaire	: après 24 heures

AVANTAGES

- Protège votre support en une seule application et pour longtemps.
- **Application intérieure ou extérieure.**
- **Hydrofugation et oléofugation exceptionnelles.**
- **Rehausse la couleur du support** avec un effet mouillé permanent.
- **Limite la formation des mousses et lichens.**
- **Empêche les dégradations dues au gel / dégel.**
- **Non filmogène, laisse respirer le support.**
- **Sans solvant, sans acrylique, sans odeur.**
- Aucun risque d'apparition d'efflorescence.
- **Résiste aux produits chimiques.**
- **Résiste aux U.V, ne jaunit pas.**
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.
- **Produit certifié EXCELL ZONE VERTE®**



CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 5 et 10 litres

MISE EN OEUVRE

- Appliquer la protection sur une surface propre, dépoussiérée et sèche : toute particule ou tâche de graisse ou d'huile doit avoir été soigneusement enlevée. Si un décapage à l'aide d'un produit acide est nécessaire, il convient de neutraliser la surface à l'aide d'un nettoyant, de bien rincer et de vérifier que le pH soit +/- de 7.

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Appliquer uniformément le produit au pulvérisateur basse pression ou au rouleau pour un support rugueux ou à l'aide d'une éponge et d'un chiffon propre pour un support lisse.
- Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en une seule couche ou en deux couches « mouillé sur mouillé » après application de la première couche.
- Il convient toutefois d'éviter les surépaisseurs.
- **Sur les supports verticaux, appliquer de bas en haut.**
- Séchage : 2 heures (à 20°C et 65% HR) et surface circulaire après 24 heures.

STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Conservation 1 an en emballage d'origine fermé et protégé du gel.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Toujours réaliser un essai préalable pour juger de l'effet obtenu.
- **PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ** ne contient aucun produit dangereux pour l'épiderme et l'environnement. Son emploi ne nécessite pas de précautions particulières. Néanmoins, pour les personnes à l'épiderme sensible, nous conseillons le port de gants et/ou d'une combinaison. En cas de projection sur la peau, laver immédiatement à l'eau.
- **PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C, mais inférieure à 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Il est recommandé d'entretenir régulièrement le support traité afin de garder un aspect neuf et propre plus longtemps.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

CONSOMMATION

- Rendement moyen donné à titre indicatif : **5 m²** (pavés autobloquants) à **20 m²** (pierre bleue ou granit) **par litre et par couche, selon le support et l'application.**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

LES PRODUITS PRISME®

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de produits de traitements dédiée aux professionnels pour décaper, rénover, protéger et embellir tous les matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits...

PRISME® est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable.

Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

BATICOM

50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS
 Tél: +33 1 40 86 43 72 Fax : +33 1 40 86 43 16
 E-mail : info@prisme-pro.com
 Internet : www.prisme-pro.com

Produit élaboré et fabriqué en France

